


Quadro-Secura® Quick/X

für unterkellerte Gebäude

 DRÜCKENDES WASSER

- Einsparten-Hauseinführung mit **Injektionssystem**
- Einsatz in **den gängigsten Wandarten** mit Abdichtung nach **DIN 18533 W2.1-E** oder für **WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne)**
- für **alle Kabelarten** oder **Wasserleitungen**
- mit Dichtflansch nach **DIN 18533 (Schwarze Wanne)**
- ideal bei **Neuanschlüssen** in Bestandsgebäuden



für Wasser oder Strom



für Telekomm.

für X-LWL



PRODUKTVORTEILE

- mit Easy Fix System für eine einfache, schnelle und sichere Montage
- mit ITL-System für den optimalen Anpressdruck
- Montage ohne zusätzliche Spannvorrichtung
- ideal zur Abdichtung auf vorhandenen Bitumendickbeschichtungen
- Anschluss von Mantelrohren möglich
- auch bei gängigen Hohlsteinen ohne Verfüllung einsetzbar
- kurze Montagezeiten
- geeignet für Bausanierungen

TECHNISCHE DETAILS

- gas- und wasserdicht bis 1 bar
- für offene Bauweise
- für die gängigsten Rohr- und Kabeldurchmesser
- integrierte Blindabdichtung
- ohne zusätzliches Schrumpfen
- für Bohrungen in den gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E und WU-Kernbohrungen (Weiße Wanne)
- bei Anschluss von Mantelrohren Relining möglich
- Anschlussmöglichkeit von starren bzw. flexiblen Mantelrohren DN75. Größere oder kleinere Durchmesser möglich.

DIE HAUSEINFÜHRUNG BESTEHT AUS:

- Quadro-Secura® Quick/X
- Wandabschlussring
- Expansionsharz
- Mantelrohrendstopfen



ZUBEHÖR – ZWINGEND ERFORDERLICH!

- 2K-Kartuschenpistole PP6

Versorgungsleitungen	Rohr- / Kabel-Ø
Wasser oder Energie	Außendurchmesser: 26 – 63 mm
X-LWL	Außendurchmesser: 2 x 5 – 7 mm, 2 x 7 – 13 mm, 1 x 12 – 16 mm, 1 x 23 – 40 mm
Telekommunikation	Außendurchmesser: 2 x 5 – 7 mm, 3 x 7 – 13 mm, 1 x 14 – 18 mm, 1 x 19 – 22 mm

Gebäude	Abmessungen
Kernbohrungs- / Futterrohr-Ø	99 – 103 mm
Wanddicken	200 – 550 mm, optional bis 1200 mm

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Produkt	Artikelnummer
Wasser oder Energie	2600 000 910 10
Telekom	2600 000 912 10
X-LWL	2600 000 925 10

Lieferung ohne Armaturen und Leitungen.

Ringstopfen (Gebäudeinnenseite)

für den Verschluss des Ringspalts zwischen Leitung und Hülrohr

Produkt	Artikelnummer
Ringstopfen für Wasser oder Energie	2990 703 916 50
Ringstopfen für Telekommunikation	2990 703 913 50
Ringstopfen für X-LWL	2990 703 914 50

